

Кабель VEGATEL RG-58 A/U Cu (ГОСТ, PVC, многожильный, черный) бухта 100м

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ



Профессиональный ВЧ кабель, выполненный в соответствии с противопожарными требованиями. Центральный проводник выполнен из омеднённой стальной проволоки. Благодаря этому обеспечиваются низкие потери сигнала и высокая механическая прочность. Сочетание двухслойной фольги на лавсановой основе (основной экран) и внешней оплётки высокой плотности позволяют обеспечить хорошую помехозащищённость. Кабель обладает хорошей гибкостью и прочностью. Внешняя оболочка выполнена из светостабилизированного поливинилхлорида (PVC). Наличие этого сертифицированного материала позволяет использовать Кабель VEGATEL RG-58 A/U Cu (ГОСТ, PVC, многожильный, черный) в местах массового скопления людей (торговые/бизнес центры, магазины, офисы).

Рабочие параметры

Параметры	Значение
Соппротивление	50±2 Ом
Погонная емкость	81,69 пФ/м
Коэффициент укорочения	1,23
Диаметр центральной жилы	1,02 мм
Материал центральной жилы	ВС (чистая медь, многожильный)
Диаметр диэлектрика	2,95 мм
Материал диэлектрика	SPE
Внешний диаметр оболочки	4,95 мм
Материал оболочки	PVC
Плотность основного экрана	96%
Вес бухты	3,1 кг
Габариты бухты	∅24,5 см x 10 см
Упаковка	бухта 100м
Срок службы изделия	20 лет
Температура эксплуатации	от -60°C до +80°C
Температура инсталляции	от -25°C до +50°C

Наименование продавца		Печать продавца
Адрес и телефон продавца		
Штамп ОТК		

Серийный номер изделия		
Дата продажи		