

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ



Рабочие параметры

| Характеристики | | Станция - Телефон (DL) | Телефон - Станция (UL) |
|--|--------------------------------|-------------------------------------|------------------------|
| Полоса рабочих частот | UMTS2100 (3G) LTE-2100 (4G) | 2110 ~ 2170 МГц | 1920 ~ 1980 МГц |
| Максимальный коэффициент усиления | | 70 дБ | 65 дБ |
| Максимальная выходная мощность | | ≤23 дБм (200 мВт) | <20 дБм |
| Автоматическая регулировка усиления | | 20 дБ | |
| Ручная регулировка усиления | | 15 дБ | |
| Защита от перегрузки | | Есть | |
| Защита от режима самовозбуждения | | Есть | |
| Площадь действия в помещениях | | 1000 м ² | |
| Bluetooth-управление через приложение | | Есть | |
| Показатель шума | | ≤6 дБ | |
| КСВн входов | | ≤2,5 | |
| Групповая задержка | | ≤1 мкс | |
| Стабильность частоты | | ≤0,01 частей на миллион | |
| Импеданс | | 50 Ом | |
| Тип разъемов | | N-Female | |
| Габариты корпуса с разъемами / коробки | | 200 x 130 x 30 / 270 x 200 x 80 мм | |
| Вес нетто/брутто | | 0,50 / 1,20 кг | |
| Потребляемая мощность | | 2,6 Вт | |
| Блок питания | | Вход ≈100-240В/0,5А, Выход = 5В/2А | |
| Защита от внешних факторов | | IP 40 | |
| Охлаждение | | Естественное охлаждение | |
| Температура эксплуатации / хранения | | -30°C до +55°C / -40°C до +80°C | |
| Влажность / Атмосферное давление | | от 5% до 85% / от 86 кПа до 106 кПа | |